

DÉTECTEUR DE FUITE MASTERCOOL

DÉTECTEUR DE FUITE

Réf. MASTERCOOL

Détecteur de fuite pour gaz combustibles et réfrigérants, livré en coffret moulé avec 2 batteries « C », flacon de test de fuite et filtres de rechange. Élément sensible à oxyde d'étain chauffé, sonde flexible de 40 cm à pointe intelligente et affichage 6 LED.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Détecte tous les réfrigérants et de nombreux gaz combustibles
- Sonde flexible de 40 cm, pointe intelligente (élément sensible déporté pour éviter les fausses alarmes)
- Affichage 6 LED : niveau de signal, sensibilité, diagnostics (batterie faible, interférence...)
- 3 niveaux de sensibilité (basse / moyenne / élevée)
- Bouton PEAK pour la détection de fuites multiples
- Volume réglable et mode silencieux
- Livré en coffret moulé avec 2 batteries « C », flacon de test et filtres de rechange
- Gaz détectés : acétone, acétylène, ammoniac, benzène, butane, chlore, éthane, éthanol, hexane, hydrogène, méthane, méthanol, propane, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Élément sensible	Oxyde d'étain chauffé
Durée de vie du capteur	2000 heures
Fluides détectés	Tous les réfrigérants
Batterie	2 x « C » alcaline, 6000 mAh
Temps de réponse	< 1 seconde
Sensibilité	50 - 1000 ppm
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Sonde	Flexible, 40 cm
Affichage	6 LED