

PRESSOSTATS (300; 500; 1000; 2500; 5000)

Réf. MG-KIT-BOM

Les commutateurs BOM sont conçus pour surveiller les surpressions, les sous pressions et les différences de pression du système de traitement de l'air et des autres gaz non inflammables.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Les applications typiques sont la surveillance de ventilateurs et de filtres dans les systèmes de ventilation.
- Le point de commutation est fixé à la mise en service.
- Il est recommandé d'installer le commutateur en position verticale, et les connexions au processus vers le bas. Par exemple, la pression de commutation est de 20Pa supérieure si le commutateur est installé horizontalement avec le couvercle tourné vers le haut.
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE**
- Plage de Hystérésis commutation BOM 300 30...300 Pa 15 Pa BOM 500 50...500 Pa 20 Pa BOM 1000 200...1000 Pa 100 Pa BOM 2500 500...2500 Pa 150 Pa BOM 5000 1000...4000 Pa 250 Pa
- > Relais de sortie 250 Vca, 1,5 A rés. 250 Vca, 0,4 A ind. > Nombre d'opérations de commutation 10⁶ > Précision +/- 15 % par rapport à la valeur définie > Surpression maximale permise 10 kPa > Branchements processus 2 x tuyau plastique Ø 6 mm > Presse-étoupe câble M16 > Température ambiante -20...+85 °C > Boîtiers IP54 > Dimensions 85 x 102 x 58 mm
- **ACCESSOIRES INCLUS**
- Kit d'accessoires pour les interrupteurs de pression différentielle BOM.
- Le kit comprend :
 - 2 Raccords tubes de 1,2 mètre
 - Possibilité de le commander seul
- **CABLAGE**
- Plage de Hystérésis commutation BOM 300 BOM 400 BOM 500 BOM 1000 1 Rompre le contact BOM 2500 2 Contact de fonctionnement BOM 5000 Ligne d'alimentation 3