

STATION DE RÉCUPÉRATION A2L A3

LL25022025

Réf. JAV-1424

Station de récupération pour réfrigérants A2L et A3 (R32, R1234yf, HFC, HCFC, CFC, HFO). Compresseur sans huile à 2 cylindres refroidi par air, moteur brushless DC à vitesse variable, câble 5 m avec interrupteur anti-étincelles.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Compatible R32, R1234yf, HFC, HCFC, CFC, HFO, A2L, A3
- Compresseur réciproque sans huile, 2 cylindres, refroidi par air
- Moteur brushless DC à vitesse variable (1500-3000 tr/min)
- Câble de 5 m avec interrupteur anti-étincelles
- Coupure haute pression à réinitialisation manuelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Réfrigérants	R32, R1234yf, HFC, HCFC, CFC, HFO, A2L, A3
Compresseur	Réciproque sans huile, 2 cylindres, refroidi par air
Moteur	Brushless DC, vitesse variable 1500-3000 tr/min
Puissance moteur	1,25 HP
Courant maximal	12,0 A
Coupure haute pression	550 PSIG (réinitialisation manuelle)
Température de fonctionnement	0 °C à 49 °C
Dimensions	370 x 245 x 325 mm
Poids	13,8 kg