

KIT DÉTECTEUR DE FUITE AVEC VALISE DE TRANSPORT

Réf. KIT-GD-A00+

Kit détecteur de fuite de fluides frigorigènes (capteur à diode chauffante) livré en valise de transport. Haute sensibilité, réponse rapide, détecte tous les réfrigérants halogénés (CFC, HCFC, HFC, HC, HFO) y compris le R1234yf. Conforme EN 14624.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Capteur de gaz à diode chauffée, haute sensibilité
- Détecte R11 / R22 / R404a / R410a / R600a / R1234yf et tous les halogénés
- Réponse rapide : préchauffage 30 s, réponse ≤ 3 s
- 3 niveaux de sensibilité réglables (jusqu'à 3,12 g/an)
- 2 modes de détection : automatique et manuel ; conception anti-absorption d'eau
- Livré en valise de transport (VALISE-MG-376x269)
- Le pack comprend : détecteur, capteur à diode chauffée, 3 piles AA, rapport de performance
- Conforme CE et EN 14624

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Type de capteur	Gaz à diode chauffée
Fuite minimale détectable	≤ 3 g/an
Temps de réaction	≤ 3 s
Temps de préchauffage	30 s
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Humidité de fonctionnement	< 80 % HR (sans condensation)
Réfrigérants applicables	CFC, HCFC, HFC, HC, HFO
Durée de vie du capteur	≥ 1 an
Longueur de la sonde	420 mm
Autonomie	7 heures

Conditionnement

Valise de transport