

MG-4035LM / MG-4036LM

Sonomètre digital (4035LM classe 2 / 4036LM classe 1)

Réf. MG-4035LM / MG-4036LM

Les sonomètres 4035LM (classe 2) et 4036LM (classe 1) mesurent de 30 à 130 dB. Nombreuses unités (dBA, dBC, LeqA, LeqC, SEL, MaxL, MinL, dBSPL), filtres lent/rapide, enregistrement sur carte SD et export .xls.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Plage 30,0 à 130,0 dB ; $\pm 1,4$ dB (4035LM) ou ± 1 dB (4036LM)
- Unités : dBA, dBC, LeqA, LeqC, SEL, MaxL, MinL, dBSPL
- Calibre : High/Low ou Auto
- Filtres lent/rapide, dBA/dBC
- Intervalle d'enregistrement : 1 à 3600 s ou manuel
- Carte SD 8 Go max (non incluse), export des données au format .xls
- Maxi / Mini / Hold / Auto ON-OFF / rétroéclairage
- Sortie USB/RS232, sortie analogique AC
- Piles 6 x AA (non incl.) ou adaptateur secteur (option), mallette

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Plage de mesure	30 à 130 dB
Précision	$\pm 1,4$ dB (4035LM, classe 2) ; ± 1 dB (4036LM, classe 1)
Unités	dBA, dBC, LeqA, LeqC, SEL, MaxL, MinL, dBSPL
Filtres	Lent/rapide, dBA/dBC
Calibre	High/Low ou Auto
Enregistrement	1 à 3600 s ou manuel ; carte SD 8 Go (non incl.), export .xls
Sorties	USB / RS232 ; sortie analogique AC
Dimensions	245 x 68 x 45 mm
Poids	490 g
Alimentation	6 piles AA (non incl.) ou adaptateur secteur (option)
Normes	ANSI S1.4-2014, IEC 61672-1:2013 (classe 2 / classe 1) ; EN 55022, CISPR22, EN 61000-4-2/4-3 ; RoHS, WEEE, REACH