

DÉTECTEUR DE CO₂ PORTABLE

INSTRUMENTS DE MESURE DE LA

Réf. MG-7515

7525, ET 7545 QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Mesurer la qualité d'air intérieur Tous les modèles
- Contrôle des performances des systèmes de + Capteur de CO₂ NDIR à faible
- Analyse les conditions de la qualité de l'air + La fonction d'échantillonnage
- En conformité avec les réglementations et + Mallette de transport de
- Les mesures de température et d'humidité relative permettent de déterminer le confort
- Calcul du % d'air extérieur à partir du CO₂ ou de la température
- Températures de point de rosée et de bulbe humide directement calculées
- Un capteur électrochimique mesure le CO (Modèle 7545)
- Les Modèles 7525 et 7545 proposent jusqu'à trois paramètres
- Le Modèle 7515 proposent seulement un paramètre
- Le logiciel LogDat2TM de TSI permet un transfert aisé des données vers un ordinateur
- Les données peuvent être révisées à l'écran ou téléchargées vers un ordinateur afin de générer
- La fonction Statistiques affiche la moyenne, les valeurs maxi. et mini. ainsi que le nombre
- Les instruments IAQ-CalcTM de TSI sont véritablement extraordinaires pour le contrôle et la surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI). Le Modèle 7515 est un instrument économique permettant de mesurer le dioxyde de carbone (CO₂). Les Modèles 7525 et 7545 mesurent et enregistrent simultanément plusieurs paramètres. Le Modèle 7525 mesure le CO₂, la température, l'humidité et calcule la température de point de rosée, de bulbe humide ainsi que le % d'air extérieur. Le Modèle 7545 mesure en outre le monoxyde de carbone (CO).
- Applications Caractéristiques et avantages -
- ventilation et d'air conditionné (CVCA) des dérive pour des mesures stables bâtiments et précises
- dans les bâtiments afin d'optimiser la enregistre plusieurs points de productivité des salariés mesure
- normes en vigueur conception ergonomique et surmoulée

- Modèles 7525 et 7545
- thermique
- personnel
- très facilement un rapport.
- d'échantillons enregistrés
- MG-7515, 7525, ET 7545