

MG-8150

Mesureur de débit universel à microprocesseur

Réf. MG-8150

Le MG-8150 est un mesureur de débit universel à microprocesseur pour l'équilibrage hydraulique. Livré en mallette complète, il mesure le débit et la pression différentielle et détermine directement le réglage de la vanne d'équilibrage en fonction du débit souhaité.



CARACTÉRISTIQUES

- Navigation simplifiée : le clavier permet de sélectionner l'écran le plus approprié pour le travail à effectuer
- Lecture directe du débit et de la pression différentielle
- Rétroéclairages de l'écran garantissant des lectures faciles, même dans les zones sombres
- Détermination directe du réglage de la vanne d'équilibrage en fonction du débit souhaité
- Lecture facile en français sur écran
- Mesure de débit et pression
- Fonctionnement avec 1 pile DC 9 V alcaline type PP3 (durée environ 20 heures)

LIVRÉ EN MALLETTE COMPRENANT

- Manuel d'instruction
- Certificat de calibration
- Micro-ordinateur
- 2 flexibles de 1 m
- 2 prises de pression à aiguilles adaptées pour toutes marques de vannes équipées de prises de mesure "type aiguille" et référencées dans la bibliothèque des marques

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Plage de mesure	0,5 kPa à 250 kPa
Limites de température	Fluide de ligne (au niveau du capteur) : +2 °C à +50 °C ; ambiante : +2 °C à +35 °C
Précision	± 1,0 % de la lecture ou ± 0,1 kPa, selon la valeur la plus élevée
Pression totale maximale du système	10 bars
Hystérésis	0,2 % d'étendue
Temps de fonctionnement effectif	20 heures avec 1 pile alcaline PP3 standard

CONDITIONS DE SERVICE

- Matériels destinés à des professionnels considérant que les produits commandés correspondent à leur besoin
- Avant toute utilisation, lire impérativement les instructions afin de ne pas endommager l'appareil
- Craint le gel