

MG-859-4

Thermomètre thermocouple K/J/T, 2 canaux

Réf. MG-859-4

Le MG-859-4 est un thermomètre à thermocouple mesurant de -200 à 1370 °C selon le capteur. Il se raccorde à des sondes thermocouple de type K, J ou T, avec deux canaux d'entrée. Grand écran LCD à trois zones, fonction Hold et rétroéclairage.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Grand écran LCD, lecture facile
- Enregistrement de données horodatées avec horloge temps réel
- Compatible sondes thermocouple K, J, T, double entrée
- Affichage T1, T2 et T1-T2 (différentiel entre deux origines)
- Vérification des enregistrements Max/Min
- Fonction Hold
- Indication de batterie faible
- Unité de température sélectionnable
- Interface RS232
- Affichage rétroéclairé
- Prise DC (jack)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Plage de température (K)	-200 à 1370 °C / -328 à 2498 °F
Précision (K)	± (0,1 % lect. + 0,7 °C) ; ± (0,1 % lect. + 1,4 °F)
Résolution (K)	0,1 °C / 0,1 °F
Plage de température (J, T)	-200 à 760 °C / -328 à 1400 °F
Précision (J, T)	± (0,1 % lect. + 0,7 °C)
Résolution	0,1 °C / 0,1 °F
Écran LCD	51 x 30 mm
Température de fonctionnement	0 à 50 °C ; humidité < 80 %
Température de stockage	-20 à 50 °C ; humidité < 90 %
Dimensions	182 x 72 x 30 mm
Poids	~ 150 g
Alimentation	Pile 9 V x1 ou adaptateur