

TÉLÉMÈTRE

CARACTERISTIQUES

Réf. MG-A60

LASER PRÉCIS Un outil très utile pour divers types d'applications dans la construction et les industries et très pratique qui donne une mesure précise de la distance, de la surface et du volume, en particulier dans les grandes surfaces telles que les pièces, les appartements, les bâtiments, les biens immobiliers, les usines, les entrepôts, les jardins, les routes, infrastructures et de nombreuses autres applications nécessitant des résultats précis pour la mesure de distance, de surface et de volume.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Le contrôleur prend en charge les actionneurs à commande 0...10 V et/ou les actionneurs thermiques et les registres asservis 0...10 V. La vitesse du ventilo-convecteur peut être contrôlée directement par une sortie 0...10 V si le ventilo-convecteur est équipé d'un moteur EC. Le module relais FCRY 3 est nécessaire pour contrôler la vitesse des ventilateurs 3 vitesses. Une sortie 0...10 V (Y3 ou Y4) peut aussi être configurée pour commander une vanne à 6 voies.
- Large plage de mesure jusqu'à 40M, 50M, 60M Mesure instantanée de la distance, de la surface et du volume avec un seul bouton Calcul automatique de la surface et du volume 2 ou 3 mesures indirectes par théorème de Pythagore Haute précision Patinage Retarder la mesure Dos et bulle Mesure continue Suivi de distance min/max Ajout/soustraction facile de la mesure Référence bord avant ou arrière Mètre (m), pouce (in) et pieds (ft) sélectionnables Ciblage facile avec un pointeur laser lumineux Grand écran LCD avec rétroéclairage et affichage multiligne 100 enregistrements de données Réduisez les erreurs d'estimation, économisez du temps et de l'argent Technologie de correction automatique et de rapport d'erreur Indication de l'état de la batterie Classé IP54 - Résistant aux éclaboussures et à la poussière Fonction de mise hors tension automatique/manuelle Multifonction avec calcul intelligent Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure Compact et pratique
- LASER PRÉCIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Plage de mesure	0,05 mm à 60 m
Précision de mesure	généralement ± 2 mm
Mesure de distance continue (suivi)	oui
Surface/volume	oui
Mesure de Pythagore	oui
Longueur/aire/volume/addition/soustra	oui ction
Valeur MAX/MIN	oui

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Patinage	oui
Mesure du retard	oui
Auto-calibrage	oui
Dos	oui
Bulle	oui
Rétroéclairage	oui
Laser	Classe II
Type de laser	635 nm, < 1 mW
Enregistrement	100 pièces
Arrêt automatique du laser	20 s
Arrêt automatique	150s
Alimentation	1,5 V AAA x 2 pièces
Autonomie de la batterie	jusqu'à 8000 fois
Température de stockage	-20°C - +60°C
Température de fonctionnement	0°C-+40°C
Humidité de stockage	RH85 %
Dimensions	118mmx54mmx26.5mm