

MALETTE CLIM AVEC DETENDEUR

GAMME PREMIUM DE DÉTENDEURS POUR LES

Réf. MG-MC50B DETENDEUR
AZOTE

BOUTEILLES DE GAZ CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Détendeur très performant qui convient à l'utilisation
- Protection robuste des manomètres avec la protection
- Boîte à clapet qui garantit une configuration stable et
- Utilisation facile grâce à la conception ergonomique
- Manomètres munis d'une aiguille qui contraste avec les
- Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz
- courante de gaz techniques
- arrière qui évite la détérioration et élimine l'infiltration des impuretés
- précise des réglages
- échelles comportant les trois unités de mesure les plus utilisées pour un meilleur contrôle de la pression du gaz.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Type gaz	O2, N2, H2, He, Co2, Acétylène, Propane
Matériaux	Laiton et plastique
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Pour bouteille	jusqu'à 300 bar avec raccords (graduation du manomètre 0 à 70 bar).
Clé de serrage	27" (pour le montage du détendeur sur la bouteille).
Plage d'entrée	0-400 bar (sécurité max 300bar)

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Plage de sortie	0-70 bar (sécurité max 50bar)
Entrée de gaz	type C W 21.4x 1/8
Sortie adaptateur évasé	1/4 SAE
Flexible de liaison	avec vanne d'isolement (longueur 2 mètres)