

MG-PH731

Balomètre / capture-hotte pour l'équilibrage de l'air

Réf. MG-PH731

Le balomètre AIRFLOW PH731 est un instrument électronique polyvalent d'équilibrage de l'air, principalement utilisé pour la lecture directe du volume d'air issu des diffuseurs et grilles. Il est équipé d'un micromanomètre amovible PH730 qui peut être utilisé avec des sondes optionnelles pour une flexibilité accrue. Robuste, léger et ergonomique, il combine plusieurs outils de mesure en un seul et permet de créer un environnement sain et éco-énergétique conforme aux réglementations sur la ventilation.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Conception ergonomique et poids ultraléger permettant une utilisation par une seule personne
- Détection et affichage automatiques des écoulements d'alimentation ou de retour, pour une économie de temps sur site
- Compensation de la contre-pression pour des lectures précises
- Différentes tailles de hottes disponibles selon la tâche à accomplir
- Micromanomètre numérique amovible PH730 pour une flexibilité d'emploi dans de nombreuses applications
- Conditionneur Swirl X inclus pour les diffuseurs d'air à vrille ou tourbillon
- Application LogDat Mobile Remote Reader et logiciel Data Logger pour documenter et envoyer les rapports par courriel
- Trépied du balomètre pour une utilisation sans échelle (diffuseurs jusqu'à 4,5 m de haut)

APPLICATIONS

- Entrepreneurs en tests et équilibrage
- Agents de mise en service
- Gestionnaires d'installations
- Spécialistes de l'hygiène et de la sécurité
- Installateurs de systèmes de ventilation

MICROMANOMÈTRE PH730 (AMOVIBLE)

- Mesures précises de la pression, de la vitesse et de l'écoulement pour respecter les normes industrielles
- Étalonnage automatique du capteur de pression, réduisant l'intervention de l'utilisateur
- Correction automatique de la densité pour une précision de lecture accrue
- Arborescence de menu intuitive facilitant l'utilisation et la configuration
- Grand écran graphique rétroéclairé : affichage simultané de 5 mesures, messages à l'écran, multilingue
- Application de traverse de gaines Log Tchebycheff intégrée simplifiant les calculs

- Communication Bluetooth pour le transfert des données ou l'interrogation à distance
- Application optionnelle LogDat Mobile (Android) : mesures, consultation et export via Bluetooth
- Logiciel de téléchargement et câble USB fournis
- Compatible avec sondes de Pitot, sondes droites d'écoulement d'air, de température, d'humidité relative, de matrice de vitesse ou de thermoanémomètre (optionnelles)