

MICRO-MANOMÈTRE PRESSOTEST

100

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE

Réf. PORMDZBI

PORTABLE Ce manomètre numérique portable est utilisé dans les installations aérauliques. Il est équipé d'une fonction autozéro numérique, d'une fonction Hold, de plusieurs unités de mesure et d'un dispositif



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Alimentation avec 6 piles alcalines de
- Avertisseur acoustique et optique en cas
- Fonction Arrêt automatique
- + programmable d'arrêt automatique.
- 1,5V AAA
- CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES de valeur hors limite
- MESURES DE LA PRESSION
- L'appareil dispose de deux entrées de pression, que l'on peut utiliser pour effectuer les mesures suivantes :
- Mesure de pression : appliquer la pression à mesurer à l'entrée positive (droite) de l'instrument et laisser l'autre ouverte.
- Mesure de dépression : appliquer la pression à mesurer à l'entrée négative (gauche) de l'instrument et laisser l'autre ouverte.
- Mesure de pression différentielle : en utilisant les deux entrées, l'instrument affiche la différence de pression entre l'entrée positive (droite) et l'entrée négative (gauche). On obtient la plus haute précision de lecture en appliquant la plus haute pression à l'entrée positive.
- PORTABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Alimentation :	9V, 6x1,5V AAA alcalines
Plage de mesure :	± 130 hPa
Unité de mesure :	Pa, hPa, kPa, PSI, mmHg, mmH2O
Précision :	±1% de la valeur lue P > 15 hPa ±0.1 hPa -15 hPa < P < 15 hPa ±1.5% de la valeur lue P < -15 hPa Les facteurs compris sont la linéarité, la répétabilité et l'hystérésis @ 25°C
Type de capteur :	Semi-conducteur

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Charge :	max 75 kPa, max 7500 mmH ₂ O
Afficheur :	LCD
Degré de protection :	IP30
T. de fonctionnement :	0°C .. +40°C
T. de stockage :	-10°C .. +50°C
Limite d'humidité :	20% .. 80% RH non condensante
Arrêt automatique :	Programmable de 1 à 30 min
Matériau :	ABS V0 autoextinction
Dimensions :	87 x 162 x 41mm (L x A x P)
Poids :	env. 264 gr