

DÉTECTEUR H₂S

D'HYDROGÈNE) JETABLE

Réf. MG-ZGT-H₂S DÉTECTEUR
H₂S (SULFURE

> Léger, compact et résistant (IP67) > Certifié ATEX >
Durée d'utilisation garantie de 2 ans > Sans entretien >
Enregistre jusqu'à 30 événements > Fonction « Bump
test »



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Ce détecteur monogaz est conçu pour assurer la sécurité des personnes intervenant dans des environnements dangereux ou difficiles.
- Après activation, il détecte et mesure le gaz en continu pendant 2 ans garantis, sans maintenance. Il est doté de LED clignotantes rouges très lumineuses, d'une alarme sonore de 95 dB et d'un vibreur, pour alerter efficacement
- 100 % des détecteurs sont testés en sortie de production, afin de vous assurer un coût de revient minimal et une sécurité accrue. Il dispose aussi des fonctions « Bump test », test automatique et test de la batterie.
- La station d'accueil optionnelle permet de calibrer et tester automatiquement jusqu'à 4 détecteurs simultanément. L'accessoire IR Link permet d'exporter les 30 derniers événements, configurer les niveaux d'étalonnage, les alarmes et options

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
PLAGES DE MESURE	0-100 ppm
RÉSOLUTION	1 ppm
AFFICHAGE	Ecran LCD rétroéclairé
ALARMES	LED rouge + Alarme sonore 95 dB + Vibreur
CAPTEUR	Cellule Electrochimique (EC)
BATTERIE	Batterie Lithium, non remplaçable

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
TEMPÉRATURE	Fonctionnement de -30 à 50°C
HUMIDITÉ	Fonctionnement de 5 à 95 % d'Humidité Relative (HR) sans condensation
DIMENSIONS	50 mm(L) x 85 mm(H) x 35 mm(P)
POIDS	93g
BOÎTIER	Polycarbonate et caoutchouc, IP66 / IP67
CERTIFICATION	ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga I ECEX Ex ia IIC T4