

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC SONDES THERMOCOUPLE THERMOMETRE NUMÉRIQUE

Réf. MGT412

THERMOCOUPLE Le thermomètre thermocouple MGT412 peut mesurer la température de -50 ~ 1300 °C via le capteur de température thermocouple de type K. Il a la double entrée à deux canaux du thermocouple K.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Le thermomètre à thermocouple MGT412 affiche la température du thermocouple connecté à l'entrée sélectionnée. L'écran afficherait tour à tour l'entrée T1, l'entrée T2 et la température différentielle entre deux thermocouples.
- Le thermomètre à thermocouple MGT412 est l'outil idéal pour la surveillance et le contrôle de la température pour les applications de laboratoire, de biochimie, de CVC/R, de construction ou d'autres applications industrielles.
- Design tendance et mesureur de thermocouple de type K le plus populaire et le plus rapide Grand écran LCD pour une lecture facile L'écran LCD se met à jour toutes les secondes Vérification de l'enregistrement de température Max/Min Fonction Hold pour geler les données de température en temps réel Entrée de canaux de thermocouple double K T1, T2 et T1-T2 (différentiel de température entre deux origines) peuvent être vérifiés L'unité de température °C/°F pourrait être sélectionnée Mode veille pour économiser la batterie, il peut également être désactivé
- THERMOCOUPLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
PLAGE	-50°C à 1300°C (-58°F à 2000°F) RESOLUTION
-200 à 650°C	0.1°C
640 à 1370°C	1°C
PRÉCISION	-50°C to 1000°C (± 0.3% rdg + 1°C) 1000°C to 1300°C (± 0.5% rdg + 1°C) -58°F to 1800°F (± 0.3% rdg + 2°F) (18 to 28°C Température Ambiante)
ÉCRAN	37mm X 42mm LCD, max.
TAUX D'ÉCHANTILLONNAGE	2.5 par seconde
T° FONCTIONNEMENT	0 à 50°C
HR% FONCTIONNEMENT	< 80%

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
T° STOCKAGE	-20 à 50°C
HR% STOCKAGE	< 90%
BATTERIE	9V x 1 pce
POIDS	environ 110g
DIMENSIONS	181mm X 71mm X 30mm