

CONTRÔLEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

SL27022025

Réf. MW 9660

Le MW9660 réalise tous les tests des installations électriques selon NFC 15-100 et FD C16-600, dont la mesure de tension continue entre conducteurs nus. Combiné aux testeurs A1532 / A1532-XA, il assure les tests de sécurité des bornes de recharge VE (IRVE).



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Tous les contrôles NFC 15-100 et X C16-600 / FD C16-600
- Mesure de terre avec et sans piquets (boucle)
- Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, U_c ...)
- Mesure de continuité sous 200 mA avec inversion automatique
- Mesure d'isolement jusqu'à 1000 V
- Tensions continues et AC TRMS, fréquence, rotation de phase
- Compatible testeurs IRVE A1532 / A1532-XA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Tests	NFC 15-100, X C16-600 / FD C16-600
Mesure de terre	Avec piquets et sans piquets (boucle)
Différentiels	Test complet (courant, temps, U_c)
Continuité	Sous 200 mA, inversion automatique
Isolement	Jusqu'à 1000 V
Tension	Continue et AC TRMS, fréquence, rotation de phase
IRVE	Compatible A1532 / A1532-XA