


K-TCK

Sondes de température thermocouple type K

Réf. K-TCK

Sondes de température thermocouple type K conçues pour les usages courants : ambiance, à lamelle, velcro, d'immersion, à piquer, de contact, à couple apparent, etc. D'autres modèles existent : nous consulter.
Compatibles avec la plupart des thermomètres thermocouple type K grâce à leur connecteur standard.



MODÈLES DISPONIBLES

RÉFÉRENCE	TYPE	CARACTÉRISTIQUES
MGSV350-2	Surface pour tuyauterie (velcro)	Fixation velcro 350 mm ; tuyauterie Ø maxi 100 mm ; sortie câble PVC 2 m ; connecteur miniature mâle compensé ; -20 à +90 °C
MGSV2000 / MGSV1000	Couple apparent (2 m / 1 m)	Soudure chaude apparente ; câble plat monobrin Ø 0,5 mm isolé soie de verre ; 2 m ou 1 m ; connecteur miniature mâle compensé ; -20 à +400 °C
MGSS31B-400	Surface (câble spiralé)	Poignée ABS Ø 13 mm, longueur 130 mm ; câble spiralé extensible 0,7 à 1,8 m ; connecteur miniature mâle compensé ; réponse très rapide ; maxi 400 °C
MGSI30-700	Immersion (câble spiralé)	Poignée PVC Ø 17 mm, longueur 100 mm ; câble spiralé extensible 0,7 à 1,8 m ; connecteur miniature mâle compensé ; réponse très rapide ; maxi 450 °C
MGHT-45-600	Contact (câble spiralé)	Poignée PVC Ø 17 mm, longueur 100 mm ; câble spiralé extensible 0,7 à 1,8 m ; connecteur miniature mâle compensé ; réponse très rapide ; maxi 450 °C
MGSFTT2000	Miniature pour mesure de contact (soudure chaude)	Poignée PVC Ø 17 mm, longueur 100 mm ; fils PFA torsadés, 2 m ; connecteur miniature mâle compensé ; réponse très rapide ; maxi 450 °C
MGSA38-700	Ambiance (câble spiralé)	Poignée PVC Ø 17 mm, longueur 100 mm ; câble spiralé extensible 0,7 à 1,8 m ; connecteur miniature mâle compensé ; réponse très rapide ; maxi 450 °C