


TA550-ACCESSOIRES

Sondes et accessoires pour valise multifonctions TA550

Réf. TA550-ACCESSOIRES

Sondes enfichables et accessoires pour la valise multifonctions TA550. Les sondes se branchent simplement selon l'application ; elles sont commandables à tout moment et livrées avec un certificat de traçabilité. Au moment de l'entretien, seule la sonde doit être retournée, toutes les données d'étalonnage y étant stockées.



TYPES DE SONDES

- Sondes à thermo-anémomètre pour la vitesse de l'air : 4 types robustes et compacts, télescopiques droits ou articulés, avec ou sans capteur d'humidité (calcul du bulbe humide et du point de rosée)
- Sonde à anémomètre à vanne rotative 100 mm : vitesse frontale et débit, courants d'air turbulents ; bras télescopique articulé et cône de débit disponibles
- Sondes de qualité de l'air intérieur (CO, CO₂, COV) et sondes thermocouple type K
- Sondes de Pitot et sonde Airflow droite (46 cm) pour la traversée de conduits, idéales sur conduits de faible diamètre

SONDES ENFICHABLES

MODÈLE / RÉF	DESCRIPTION	PLAGE	PRÉCISION
960	Sonde droite thermo-anémomètre vitesse et température	0 à 50 m/s ; -18 à 93 °C	±3 % ou ±0,015 m/s ; ±0,3 °C
962	Sonde articulée thermo-anémomètre vitesse et température	0 à 50 m/s ; -18 à 93 °C	±3 % ou ±0,015 m/s ; ±0,3 °C
964	Sonde droite thermo-anémomètre vitesse, température et humidité	0 à 50 m/s ; -10 à 60 °C ; 5 à 95 % HR	±3 % ou ±0,015 m/s ; ±0,3 °C ; ±3 % HR
966	Sonde articulée thermo-anémomètre vitesse, température et humidité	0 à 50 m/s ; -10 à 60 °C ; 5 à 95 % HR	±3 % ou ±0,015 m/s ; ±0,3 °C ; ±3 % HR
995	Sonde à vanne rotative 100 mm vitesse et température	0,25 à 30 m/s ; 0 à 60 °C	±1 % ou ±0,02 m/s ; ±1,0 °C
980	Sonde QAI CO ₂ , température et humidité	0 à 5000 ppm CO ₂ ; 5 à 95 % HR ; -10 à 60 °C	±3 % ou ±50 ppm CO ₂ ; ±3 % HR ; ±0,5 °C
982	Sonde QAI CO, CO ₂ , température et humidité	0 à 500 ppm CO ; 0 à 5000 ppm CO ₂ ; 5 à 95 % HR ; -10 à 60 °C	±3 % ou ±3 ppm CO ; ±3 % ou ±50 ppm CO ₂ ; ±3 % HR ; ±0,5 °C
984	Sonde COV faible concentration (ppb) et température	10 à 20 000 ppb ; -10 à 60 °C	±0,5 °C
985	Sonde COV forte concentration (ppm) et température	1 à 2000 ppm ; -10 à 60 °C	±0,5 °C
986	Sonde COV faible concentration (ppb), température, CO ₂ et humidité	10 à 20 000 ppb COV ; 0 à 5000 ppm CO ₂ ; -10 à 60 °C ; 5 à 95 % HR	±3 % ou 50 ppm CO ₂ ; ±0,5 °C ; ±3 % HR
792 / 794	Thermocouple type K (ambiance / surface) de température	-40 à 650 °C	±0,056 % de la lecture +1,1 °C

SONDES DE PITOT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
634634000	Sonde de Pitot de 30 cm (12 po) - diamètre 8 mm (5/16 po)
634634001	Sonde de Pitot de 46 cm (18 po) - diamètre 8 mm (5/16 po)
634634002	Sonde de Pitot de 61 cm (24 po) - diamètre 8 mm (5/16 po)
634634003	Sonde de Pitot de 91 cm (36 po) - diamètre 8 mm (5/16 po)
634634005	Sonde de Pitot de 152 cm (60 po) - diamètre 8 mm (5/16 po)
AFL71805301	Sonde de Pitot télescopique - la plus longue et la plus fine du marché

AUTRES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
800187	Sonde Airflow droite 18 po (diamètre 5/16 po)
800220	Sonde télescopique de température et d'humidité (230 à 990 mm ; insérable dans un trou de 8 mm ; calcule bulbe humide et point de rosée)
AFL72852201	Défecteur d'air conique pour anémomètre à hélice : cône rectangulaire 285 x 235 mm et cône circulaire 180 mm
8934	Imprimante portable Bluetooth
8924	Paquet de 20 rouleaux de papier thermique
801761	Bloc d'alimentation universelle
GPN08 / GPN10 / GPN12	Bouchons auto-filetables (M8, M10, M12)