

DOIGT DE GANT

Réf. YT

Les doigts de gant pour sondes TOYT sont conçues pour être encastrées dans le tube afin de mesurer la température avec une sonde TOYT.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Les doigts de gant sont disponibles en différentes longueurs d'immersion et en quatre matériaux différents.
- LONGUEUR DES DOIGTS DE GANT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Montage	Filet R $\frac{1}{2}$ "
Dimensions	Ø 8 mm x 50...450 mm
Classe de pression	PN 16 MATÉRIAUX
YT	ACIER INOXYDABLE (AISI 300)
YTR	ACIER RÉSISTANT AUX ACIDES (AISI 316L)
YTM	LAITON (MS362)
	DOIGT DE GANT GUIDE DE COMMANDE
MODÈLE	NUMÉRO DE PRODUIT DESCRIPTION
YT 50	AA700AA 50 mm, acier inoxydable
YTM 50	AA700CA 50 mm, laiton
YT80	AA700A0 80 mm, acier inoxydable
YTR80	AA70020 80 mm, acier résistant aux acides
YTM80	AA700C0 80 mm, laiton
YTRI00	AA70027 100 mm, acier résistant aux acides
YTM100	AA700C7 100 mm, laiton

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
YTR150	AA70022 150 mm, acier résistant aux acides
YTM150	AA70032 150 mm, laiton
YTR200	AA7002C 200 mm, acier résistant aux acides
YTM200	AA700CC 200 mm, laiton
YTR250	AA70024 250 mm, acier résistant aux acides
YTM250	AA700C4 250 mm, laiton
YTR300	AA7002A 300 mm, acier résistant aux acides
YTM300	AA700C8 300 mm, laiton
YTR350	AA70025 350 mm, acier résistant aux acides
YTM350	AA700C5 350 mm, laiton
YTR450	AA70026 450 mm, acier résistant aux acides
YTM450	AA700C6 450 mm, laiton YT YTR YTN