

REF : COD-PORRDZBI

DÉTECTEUR DE FUITE



CARACTÉRISTIQUES

Détecteur de gaz portable à microprocesseur. Grand écran LCD à 4 chiffres, avec unité de mesure et charge de la batterie indication, alarme sonore. Pour les gaz hydrocarbures (gaz naturel, GPL,...). Fonctions de maintien et de mise à zéro automatique.

DONNEES TECHNIQUES

Batterie d'alimentation
Durée de vie de la batterie /
mise hors tension
automatique

Ecran LCD
Gamme

Valeur min. détectable
Gaz détectable
Dimensions
Degré de protection

6 x 1,5V AAA
4h / 1... 30 min

Ecran LCD 4 digits
CH4 : 0. 10.000ppm
GPL : 0. 1.800ppm
100ppm CH4
Gaz naturel Gaz naturel, LPG
H151 W72 D37mm
IP20

ATTENTION: ce dispositif n'est pas un instrument de mesure.

L'appareil réagit soit au CH₄ (méthane), soit au GPL (isobutane et isopropane) ainsi qu'à de nombreux autres gaz combustibles (hydrocarbures).

La concentration apparaît sur l'indicateur à cristaux liquides à quatre chiffres, ainsi que sur un graphique échelonné de 0 à 100 (pour l'indication de 0 .. 100% de la plage de mesure).

Ce détecteur peut être alimenté avec des batteries soit alcalines, soit rechargeables, en plus il peut également être alimenté par un alimentateur extérieur à 12 V.