



TRANSMETTEUR DE DONNÉES RADIO MG-IOT-SOLA:

LE TRANSMETTEUR CAPTEUR D'IRRADIATIONS SOLAIRES COMPATIBLE RÉSEAU "INTERNET DES OBJETS"
SANS WI-FI, SANS BLUETOOTH, ET SANS GSM !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Transmetteur radio compatible réseau "Internet des objets" Boîtier Aluminium robuste IP65 avec Capteur solaire à cellule monocristalline pour mesure d'Irradiation solaire directe (en W/m²), appareil à positionner au plus près du module solaire en extérieur.
- Le boîtier est auto alimenté par Batterie industrielle rechargée par le capteur (système de commutation Charge/Mesure électronique.)
- Pas d'entretien sur plusieurs années (système optimisé pour 10 ans)
- Rapatriement de vos données directement sur votre PC par l'intermédiaire d'un portail internet avec identifiant sécurisé.
- Installation immédiate et très simple, données récupérable au format voulu (txt, csv, xls) et site web de visualisation des données.
- Alarmes : vous pouvez être alertés par E-mail à la demande, sur un état ou un seuil programmé.
- Boîtier aluminium robuste et IP65
- Facilité de fixation (mur, tuyau, rail DIN)





RÉFÉRENCES ET OPTIONS :

- Enregistreur «internet des objets» connecté MG-IOT pour l'irradiation solaire avec deux raccords pour sondes CTN : MG-IOT-SOLA
- Installation capteur IOT avec abonnement 12 mois pour enregistreur MG-IOT (Comprend : 1 alarme (envoi par mail : préciser l'adresse mail à utiliser. Possibilité d'envoi par SMS en cas de dépassement d'alarme avec l'option MG-IOT-SMS) Abonnement Sigfox 100 messages par jour (1 point toutes les 15 min.) pendant un an. Mise en service et visualisation des données sur espace internet dédié). Durée de rétention des données : 2 ans) : MG-IOT-abo
- Contrat de maintenance possible pour étalonnage annuel

DES QUESTIONS ? DÉCOUVREZ LA VIDÉO !



- Option alarmes vocales : MG-IOT-Vocal



- Option alertes par SMS : MG-IOT-SMS

SONDES CTN

ACCESSOIRES :

- TOYT NTC 10C : Sonde plongeur CTN 10 C Lg 80 mm avec doigt de gant diamètre 6mm (-50...+120°C) : AA7M070

- TOB NTC 10-C Sonde d'applique CTN10 (-50...+120°C) : AA7M080

- TOM NTC 10-C Sonde de température de gaine CTN 10 C (-50...+70°C) : AA7M040

- TOU NTC 10-C Sonde extérieur CTN 10C (-50...+50°C) : AA7M090

- TOMY6 NTC 10-C Sonde à câble 6 mm Lg2m IP67 CTN 10 C PVC (-30...+80°C) : AA7MC20

