



MGBW-SOLO – Détecteur mono-gaz



Le détecteur mono-gaz de nouvelle génération qui vous aide à réduire les coûts, à garantir la conformité et à faire en sorte que vos travailleurs soient protégés. MGBW-Solo a tout ce que vous attendez, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour rendre votre conformité plus facile et plus rentable que jamais. Tous avec une durée de vie fiable, un bouton de commande et un profil petit et léger.

MGBW-Solo, c'est :

- Le détecteur mono-gaz le plus facile à entretenir, sans qu'il soit nécessaire de le démonter pour remplacer les capteurs, les piles et les filtres des capteurs. Cela signifie une longue durée de vie et un faible coût.
- Complet, avec une vaste sélection d'options de capteurs. Comptez sur une détection complète, que vous surveillez les dangers courants ou exotiques
- Le premier détecteur monogaz avec capteur 1-Series pour CO, H2S et O2. Cela signifie une grande précision, des coûts moindres et un temps de réponse plus rapide du capteur pour les gaz que vous surveillez le plus souvent.
- Compatible avec IntelliDoX. Gagnez du temps et centralisez vos données grâce aux tests de déclenchement, à l'étalonnage et à la gestion des instruments automatisés.

Gaz détectables :



Caractéristiques techniques

Taille	7.0 x 6.7x 3.6 cm (1-Series modèles) 7.0 x 6.7x 4.1 cm (4-Series modèles)
Poids	103 à 116 g selon le capteur
Humidité	0% à 95% HR (pas de condensation)
Protection	IP66/68
Alarmes et type	Visuelle, vibreur, auditive (95dB) ; Haut, bas, VLE , VME
Auto-test	Intégrité du capteur, circuits, alarmes de batterie et sonores / visuelles lors de l'activation; batterie (continue)
Durée de vie batterie	12 mois (6 mois pour la 1-Series O2)
Options d'utilisation	Réinitialiser VLE, VME, et lecture des mi/max. Changer Haut, Bas, VLE et points d'alarme VME. Langues :Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien , Russe, Japonais, Chinois, Coréen, Portugais, Néerlandais.
Certificats	Définir un rappel d'étalonnage et / ou de test de déclenchement.  : Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C ATEX: Sira 18ATEX2243  2460  II 1G Ex ia IIC T4 Ga  IM1 Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C IECEX: IECEX SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C FCC ID: SU3BWS1 IC: 20969-BWS1 RED: RE-D Directive 2014/53/EU
Garantie :	3 ans pour les détecteurs 1-Series et les capteurs H2S, CO,O2 2 ans pour les détecteur 4-Series et capteurs 1 an pour les capteurs NH3, Cl2, O3, ETO, ClO2