TOUTE LA MESURE DU GÉNIE CLIMATIQUE

MG INSTRUMENTS

REF : MGR 100

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE POUR L'AMBIANCE

CARACTÉRISTIQUES

Les transmetteurs MGR 100 sont conçus pour détecter et contrôler l'humidité et la température dans des espaces ambiants Les informations du transmetteur peuvent être utilisées par exemple pour le contrôle de la ventilation selon les besoins.

Les valeurs des mesures défilent à l'écran sur le modèle N. La valeur voulue peut être bloquée pour être affichée en continu.

La sortie de commande (0...10 V ou 2...10 V) peut être contrôlée soit en fonction d'une seule valeur de mesure ou en fonction de la sélection maximale de l'ensemble des valeurs. Les paramètres du contrôleur peuvent être modifiés à l'aide de l'outil MG-SOD

GUIDE DE COMMANDE ET RÉFÉRENCES

REF	NOM	DESIGNATION
AAC22A0	MGR 100	transmetteur d'humidité ambiante
AAC22AA	MGR 100-N	transmetteur d'humidité ambiante avec afficheur
AAC90A0	MG-SOD	outil de mise en service du transmetteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	24 Vca/cc, < 1 VA
Plage (humidité)	0...100 %rH
Plage (température)	0...50 °C
Précision (humidité)	±2 %rH
Précision (température)	±0.5 °C
Sortie	0...10 V <2 mA
IP classe de protection	IP20
Température ambiante	0...50 °C
Montage	avec écrous sur mur ou sur boitier de jonction (trou distance 60 mm)
Dimensions	87 x 86 x 30 mm

www.mginstruments.fr

8 Rue François Verdier, 31830 Plaisance du touch

05 54 54 45 24

contact@mginstruments.fr

SIREN : 791744451 RCS TOULOUSE SASU AU CAPITAL DE 20000€