

REF : TORD GG

SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE



Le TORD GG est un transmetteur de température 2 fils conçu pour les systèmes HVAC automatiques pour mesurer les températures ambiantes. La température est détectée par une sonde Pt1000. Les informations sur la résistance de la sonde sont converties en un signal 4... 20 mA. Il est possible de modifier la plage de température du transmetteur à la mise en service.

Le transmetteur TORD GG-N est équipé d'un écran à cristaux liquides de 3,5 chiffres. La résolution de l'affichage est de 0,1° C. Les paramètres du TORD GG peuvent aussi être modifiés à l'aide de l'outil MG-SOD. L'étalonnage du transmetteur peut être effectué en un point sur site et la sortie température peut être modifiée selon la fonction du contrôleur.

Le transmetteur peut aussi être équipé d'un potentiomètre passif. Le potentiomètre passif dispose d'une échelle de ± 3 °C. Le mouvement du bouton du potentiomètre passif peut être limité avec les ergots de blocage.



DONNEES TECHNIQUES

Alimentation
Plage(configurable)
Précision
Sonde
Sortie
IP classe de protection
Matériaux
Température ambiante
Montage
Dimensions

24 Vcc
-50...50, -50...150, 0...50, 0...100 °C
 $\pm 0,5$ °C à 25 °C
SPt1000 EN 60751/B
4...20 mA, température / contrôleur
IP20
ABS plastique
0...50 °C
avec écrous sur mur ou sur boîtier de jonction(trou distance 60 mm)
86 x 86 x 32 mm



CONNEXIONS

1 : signal de température + (-) 4...20 mA
2 : signal de température + (-) 4...20 mA

NOTE : le câblage électrique n'est pas polarisé



GUIDE DE COMMANDE

REF	NOM	DESIGNATION
AA79A70	TOMY GU-500	capteur de température pour gaines
AA70250	TO-N v2	module affichage (couvercle)
AAC90A0	MG-SOD	outil de mise en service du transmetteur



www.mginstruments.fr



8 rue François Verdier 31830 Plaisance du touch

SIREN : 791744451 RCS TOULOUSE SASU AU CAPITAL DE 20000€



05 54 54 45 24



contact@mginstruments.fr